

Link do produktu: <https://www.akcesoriaogrodzeniowe.waw.pl/naped-do-bramy-tousek-pull-tsa-p-18.html>



Napęd do bramy Tousek PULL TSA

Opis produktu

- Przekładnia z hartowanej stali, w kąpeli olejowej. Jednoczęściowy korpus - odlew ciśnieniowy
- Precyzyjna technologia bezwyłącznikowa - sensor obrotów
- Sensor z aktywną regulacją momentu obrotowego
- Seryjny miękki stop

Centrałka PULL TSA

- programowana poprzez 4 przyciski i wyświetlacz 7-segmentowy
- wybieralne tryby (Impuls, Automatik, Totmann)
- pamięć zdarzeń ostatnich 800 cykli
- odbiornik RS868 zintegrowany, 2-kan. z funkcją furtki
- pojemność pamięci do 48 pilotów
- bezpośrednie wejście dla listew krawędziowych 8,2 kΩ, oddzielne dla krawędzi głównej i pobocznych
- samokontrola fotokomórek
- regulowany softstop



Dane techniczne

max. waga skrzydła
prędkość
intensywność pracy
napięcie siłownika
moment obrotowy
max. długość bramy

400kg
11m/min
posesja prywatna
230V AC, 50Hz
15Nm
30m

Skład zestawu

- 1 napęd
- 1 odbiornik radiowy RS 868, 2-kanalowy, zintegrowany
- 2 piloty RS 868-2M, 2-kanalowe

-
- 1 fotokomórka LS 41
 - 1 szczegółowa instrukcja